# Axes percés adaptés aux chapes

## Description de l'article/illustrations du produit

### Description

**Matière :**
Acier ou Inox 1.4305.

**Finition :**
Acier zingué.
Inox naturel.

**Nota :**
Axes percés adaptés aux chapes DIN 71752. Le blocage s'effectue au moyen d'une goupille fendue.

La goupille fendue sert d'élément de blocage pour l'axe. L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout à chape parfaitement opérationnel.

## Dessins




## Aperçu des articles

### Axes percés adaptés aux chapes

| Référence | Matière du corps de base | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1456.004100** | acier | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 |
| **K1456.005123** | acier | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 |
| **K1456.006153** | acier | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 |
| **K1456.008195** | acier | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 |
| **K1456.010245** | acier | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 |
| **K1456.012295** | acier | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 |
| **K1456.014325** | acier | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 |
| **K1456.016382** | acier | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 |
| **K1456.020470** | acier | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 |
| **K1456.025590** | acier | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 |
| **K1456.028632** | acier | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 |
| **K1456.030590** | acier | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 |
| **K1456.030682** | acier | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 |
| **K1456.035765** | acier | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 |
| **K1456.040900** | acier | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 |
| **K1456.042900** | acier | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 |
| **K1456.0501030** | acier | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 |
| **K1456.104100** | acier inoxydable | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 |
| **K1456.105123** | acier inoxydable | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 |
| **K1456.106153** | acier inoxydable | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# Axes percés adaptés aux chapes

## Aperçu des articles

| Référence | Matière du corps de base | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1456.108195** | acier inoxydable | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 |
| **K1456.110245** | acier inoxydable | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 |
| **K1456.112295** | acier inoxydable | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 |
| **K1456.114325** | acier inoxydable | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 |
| **K1456.116382** | acier inoxydable | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 |
| **K1456.120470** | acier inoxydable | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 |
| **K1456.125590** | acier inoxydable | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 |
| **K1456.130590** | acier inoxydable | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG