

# Impugnatura a T con filettatura interna acciaio inox per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

### Materiale:

Acciaio inox 1.4404.

### Versione:

Finitura lucida.

### Nota:

La superficie è completamente lucidata a specchio e presenta un valore di rugosità di Ra 0,8 µm. In tal modo sporco e contaminazioni possono a malapena aderire. La pulizia facile è garantita.

Per sigillare il punto di avvitamento si utilizzano le rondelle di guarnizione

Hygienic USIT® di Freudenberg Process. Il gambo dell'impugnatura a T è ideato appositamente per questa guarnizione. Con l'eliminazione degli angoli ciechi si riduce la possibilità di contaminazione da germi e batteri garantendo i requisiti igienici.


### Su richiesta:

Altre profondità di filettatura, filettatura in pollici, filettatura esterna.

### Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento.

## Disegni



## Sintesi articoli

### Impugnatura a T con filettatura interna acciaio inox per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals

N. ordine	A	B	D	D3	H	H1	T
K1515.5505	55,2	12,3	M5	11,65	32,9	21	7,5
K1515.6506	65,3	14	M6	14	37	22,7	9
K1515.7508	75,3	17,7	M8	17,8	41,2	24,9	12